



**CONCELLO
DE
SALVATERRA DE MIÑO**

Praza da Constitución, nº1
36450 – Salvaterra de Miño
PONTEVEDRA - ESPAÑA

Teléfonos: 986 65 81 26 - 986 65 80 82
Fax: 986 65 83 60 CIF: P 3605000 C
mail: rexistro@concellodesalvaterra.org
www.concellodesalvaterra.org



SOLICITUDE LICENZA DE CONEXIÓN A REDE DE SUMIDOIRO MUNICIPAL (Rural)

Datos do solicitante

Apelidos e Nome ou Razón Social				
Enderezo (rúa, vía ou lugar, núm, piso e letra)		C.P.	Municipio	Provincia
N.I.F. ou C.I.F.	Teléfono	Fax	Correo electrónico	

Datos do representante (se procede)

Apelidos e Nome ou Razón Social				
Enderezo (rúa, vía ou lugar, núm, piso e letra)		C.P.	Municipio	Provincia
N.I.F. ou C.I.F.	Teléfono	Fax	Correo electrónico	

Descrición das obras: Conexión a rede de sumidoiro municipal para vivenda unifamiliar.
Dirección da acometida (enganche):
Empresa encargada de executar a obra:
Domiciliar en:
Nº de conta:

Salvaterra de Miño, de de 201

Sinatura

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO

Documentos a aportar e condicións para a acometida (enganche) **AO DORSO** →

DOCUMENTOS A APORTAR PARA A SOLICITUDE DA ACOMETIDA:

- Solicitud en impreso facilitado polo Departamento de Obras e Servizos.
- Plano de situación, segundo o Planeamento Municipal, facilitado polo Departamento de Obras e Servizos.
- Copia da Escritura de Propiedade.
- Declaración responsable do titular da finca que cite expresamente que a acometida será única e exclusivamente para augas residuais domésticas producidas no interior da vivenda, en modelo facilitado polo Departamento de Obras e Servizos.
- A empresa encargada de executar a obra.

CONDICIÓN DA ACOMETIDA:

- Construción de ARQUETA prefabricada de formigón ou executada “in situ” con muretes de formigón armado de 15 cm de espesor e tapa con marco de función reforzada. Dimensións interiores 40x40 cm. Instalarase en terreo de dominio público arrimada ao límite da propiedade da finca á que da servizo.
- Colocación de TUBERÍA de PVC diámetro 160 mm. A profundidade mínima será de 80 cm. O tubo irá rodeado con area ou terra exenta de pedra compactada. As condicións do tubo aos pozos de rexistro estarán seladas perimetralmente con mortero de cemento de granulometría fina. As holguras entre o orificio e o tubo (arqueta e pozo) reencheranse interiormente con morteiro de cemento de granulometría fina. Os orificios para a saída da arqueta no pozo da rede de saneamento realizaranse mediante martillo manual picador e rebarbadora para que o oco se axuste ao tubo.
- Construción de GABIA rechea con terra compactada (90% grado Proctor) e a capa superior mediante recheo compactado de zahorra nun espesor mínimo de 15 cm. (90% grado Proctor). Contará cunha capa de rodadura de 5 cm de aglomerado asfáltico sobre a zahorra e rego de impregnación debidamente compactado e selado nos cortes. O corte de aglomerado realizarase mediante máquina dotada de disco de corte, deixando os bordes lisos.
- Non comezará as obras mentres persoal do Concello non verifique o trazado da conexión.
- Non proceder ó recheo da gabia mentres persoal do Concello non comprobe que as obras están feitas nas condicións sinaladas anteriormente.